



Technische Information / Technical information

Bandtype 35/1 R



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Backwarenindustrie Baking industry
Eigenschaften // properties	Sehr flexibel, querstabil, fettresistent High flexibility, low elongation, fat resistant
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, rostfreie Hakenverbinder, Spiralverbinder Finger joint, stainless hook connector, spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester / Baumwolle // polyester / cotton
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	5
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	Keine // none
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Keine // none
Farbe // colour	Weiß // white
antistatisch // antistatic	Nein // no
prägefähig // embossable	Nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	EU, FDA
Dicke mm // thickness mm	1,9
Gewicht g/m ² // weight g/mm ²	1.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	20
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +110
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	-
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	0,18
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² 2.00	-